

MY24 MAVERICK X RC TURBO RR



Hybrid White - Legion Red

SILNIK

Typ	149 kW (200 KM*), turbodoładowany trzycylindrowy silnik Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) o pojemności 900 cm ³ , chłodzony cieczą ze zintegrowanym intercoolerem i wysokowydajnym filtrem powietrza.
System dostarczania paliwa	Inteligentne sterowanie przepustnicą (iTC™) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Skrzynia biegów	PDrive podstawowy i Quick Response System X (QRS-X) CVT z wysokim przepływem powietrza, L / H / N / R / P
Układ napędowy	Blokowany przedni mechanizm różnicowy z wyjątkową technologią Smart-Lok. 4 tryby trakcji: 2WD / 4WD z blokadą przedniego dyferencjału / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Wspomaganie kierownicy	Dynamiczne wspomaganie układu kierowniczego (DPS™)

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Łukowate podwójne ramię A z drążkiem skrętnym / 55,9 cm (22 cale) skoku / Ramiona Trophy
Przednie amortyzatory	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback z bypasssem, podwójną regulacją prędkości kompresji i odbicia
Tylne zawieszenie	4-przegubowe ramię skrętne X (TTX) z drążkiem skrętnym i wygiętymi dolnymi łącznikami / skok 24 cali (61 cm)
Tylne amortyzatory	FOX† 3.0 PODIUM RC2† z bypasssem, podwójną prędkością kompresji i odbicia adjustments

OPONY / KOŁA

Opony	Maxxis Liberty† 32 x 10 / 10 x 15 in. (81.3 x 25.4 / 25.4 x 38.1 cm)
Koła	15-calowy (38,1 cm) odlew aluminiowy beadlock

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe 262 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi
Tył	Podwójne hamulce tarczowe 248 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Przedni mechanizm różnicowy Smart-Lok
- Amortyzatory FOX† 3.0 PODIUM RC2† z bypasssem
- System monitorowania pasów
- Magneto 850 W
- Cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 19,3 cm (7,6 cala) z klawiaturą
- Grafika / siedzenia z pakietu X
- 4-punktowe pasy bezpieczeństwa z poduszkami naramiennymi
- Sygnatura LED Can-Am
- 15-calowe (38,1 cm) odlewane aluminiowe koła beadlock
- Opony Maxxis Liberty 32 cale (81,3 cm)
- Przedni zderzak, półdrzwi, aluminiowy dach, listwa progowa
- Przedni hak holowniczy
- Wciągarka o udźwigu 4500 funtów (2041 kg) z liną syntetyczną
- Dyferencjał z HMWPE i płyty ślizgowe pod zderzakiem
- Przedni i tylny wahacz zawieszenia z HMWPE
- Płyty ślizgowe UHMWPE
- Klakson i brzęczyk

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Waga	1,843 lb (836 kg)
Podwozie / klatka	Dwufazowa stal 980
L x W x H	134.5 x 72.8 x 68.5 in. (341.6 x 184.9 x 174 cm)
Rozstaw osi	102 in. (259.1 cm)
Prześwit	16 in. (40.6 cm)
Pojemność stelaża	200 lb (91 kg) with LinQ™ quick-attach
Pojemność przechowywania	Total: 2.5 gal (9.4 L)
Pojemność paliwa	10.5 gal (40 L)

CECHY

Wskaźnik	Cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 19,3 cm (7,6 cala) z klawiaturą
Oprzężowanie	DC Outlet (10-A)
Magneto	850 W
Zapłon	Cyfrowo kodowany system bezpieczeństwa RF (D.E.S.S.™) z przyciskiem Start / Stop
Oświetlenie	LED
Wyciągarka	Wciągarka o udźwigu 4500 funtów (2041 kg) z liną syntetyczną
Ochrona	Przedni zderzak Półdrzwi Aluminiowy dach Belka przeciwwłamaniowa 4-punktowe pasy bezpieczeństwa z poduszkami naramiennymi Ślizgacze skalne UHMWPE Płyty ślizgowe HMWPE: W pełni wytrzymałe z mechanizmem różnicowym / Pod zderzakiem / Przedni i tylny wahacz Tylny hak holowniczy Ostona wahacza wlezonego

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	2-letnia gwarancja BRP
---------------------	------------------------

CENA

Maverick X RC Turbo RR	40 220 Euro brutto
------------------------	--------------------

can-am



REQUEST A QUOTE



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates. **Base model dry weight shown. †All trademarks are the property of their respective owners. BRP reserves the right, at any time, to discontinue or change specifications, prices, designs, features, models or equipment without incurring any obligation. Ride responsibly. BRP highly recommends that all SSV drivers take a training course. For safety and training information, see your dealer. SSVs can be hazardous to operate. For your safety: the operator and passenger should wear a helmet, eye protection and other protective clothing. Riding and alcohol/drugs don't mix. Never engage in stunt driving. Avoid excessive speeds and be particularly careful on difficult terrain. SSVs with engine sizes of greater than 90cc are recommended for use only by those age 16 and older. Never carry passengers on any SSV not specifically designated for such use. Passenger must be at least 12 years old and able to hold handgrips and plant feet while seated against the backrest. Some models depicted may include optional equipment.