

MY24 MAVERICK DS TURBO RR



Catalyst Gray

SILNIK

Typ	149 kW (200 KM*), turbodoładowany trzycylindrowy silnik Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) o pojemności 900 cm ³ , chłodzony cieczą ze zintegrowanym intercoolerem i wysokowydajnym filtrem powietrza.
Układ dostarczania paliwa	Inteligentne sterowanie przepustnicą (ITC™) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	PDrive podstawowy i Quick Response System X (QRS-X) CVT z wysokim przepływem powietrza, L / H / N / R / P
Układ napędowy	Blokowany przedni mechanizm różnicowy z wyjątkową technologią Smart-Lok. Prawdziwy napęd 2WD/4WD z blokadą przedniego mechanizmu różnicowego / 4WD TRAIL ACTIV/ 4WD TRAIL
Wspomaganie kierownicy	Dynamiczne wspomaganie układu kierowniczego (DPS™)

ZAWIESZENIA

Zawieszenie z przodu	Podwójne ramię A z drążkiem skrętnym / skok 20 cali (50,8 cm)
Przednie amortyzatory	SHOWA HPG piggyback 2.5 (podwójna prędkość kompresji, podwójna sprężyna)
Tylne zawieszenie	4-przegubowe ramię skrętno X (TTX) z drążkiem skrętnym / skok 20 cali (50,8 cm)
Tylne amortyzatory	SHOWA HPG piggyback 2.5 (podwójna prędkość kompresji, podwójna sprężyna)

OPONY / KOŁA

Opony przednie i tylne	Maxxis Carnivore† 30 x 10 / 10 x 14 in. (76.2 x 25.4 / 25.4 x 35.6 cm)
Koła	14 in. (35.6 cm) cast-aluminum

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe 262 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi
Tył	Podwójne hamulce tarczowe 248 mm z hydraulicznymi zaciskami dwutłoczkowymi

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Przedni mechanizm różnicowy Smart-Lok
- Amortyzatory SHOWA HPG piggyback 2.5
- Dynamiczne wspomaganie układu kierowniczego (DPS) o wysokim momencie obrotowym
- System monitorowania pasów
- Magneto 850 W
- Odlewane aluminiowe koła 14 cali (35,6 cm)
- Opony Maxxis Carnivore† 30 cali (76,2 cm)
- Wyświetlacz cyfrowy 4,5 cala (11,4 cm) z klawiaturą
- Tylne hak holowniczy
- Klakson i brzęczyk

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Waga	1,546 lb (701.3 kg)
Podwozie / klatka	Dwufazowa stal 980
L x W x H	132 x 64 x 65.4 in. (335.3 x 162.5 x 166.1 cm)
Rozstaw osi	102 in. (259.1 cm)
Prześwit	14 in. (35.6 cm)
Pojemność stelaża	200 lb (91 kg) with LinQ™ quick-attach
Pojemność przechowywania	Total: 2.5 gal (9.4 L)
Pojemność paliwa	10.5 gal (40 L)

CECHY

Wskaźnik	Cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 11,4 cm (4,5 cala) z klawiaturą
Oprzężenie	DC Outlet (10-A)
Magneto	850 W
Zapłon	Cyfrowo kodowany system bezpieczeństwa RF (D.E.S.S.™) z przyciskiem Start / Stop
Oświetlenie	LED
Wyciągarka	N/A
Ochrona	Zintegrowany przedni zderzak Drzwi boczne Pełna płyta ochronna HMWPE Tylne hak holowniczy

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	2-letnia gwarancja BRP
---------------------	------------------------

CENA

Maverick DS Turbo RR	29 540 Euro brutto
----------------------	--------------------



REQUEST A QUOTE

